



MIELE

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4
Gesundheitswesen	Untertisch-Frischwasserspüler HYGIENEplus PG 8057 TD U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss Thermo-Desinfektionsprogramm mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
	Untertisch-Frischwasserspüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
	Untertisch Frischwasserspüler Hygiene air PG 8099	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit) interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger, aktive Trocknung ohne nachpolieren	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
Hotellerie/Gastronomie	Untertisch-Frischwasserspüler SPEED PG 8055	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 8 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss mit 70°C Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	225 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb
	Untertisch-Frischwasserspüler SPEEDplus PG 8056	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warmwasser Anschluss mit 70°C Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4
	Untertisch Frischwasserspüler SPEEDair PG 8096	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warmwasser Anschluss mit 70C° Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger, aktive Trocknung ohne nachpolieren	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
	Untertisch-Frischwasserspüler BRILLIANT PG 8058	Gläser- und Besteckspüler	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss Anschluss für teil- oder vollentsalztes Wasser Perfect GlassCare: optimal abgestimmte Wasserhärte	sehr schonende Reinigung von Gläsern und Bestecken, glänzende Ergebnisse ohne Nachpolieren
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	Untertisch-Frischwasserspüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
Tankspüler für Hotellerie/Gastronomie, Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	Durchschub-Tankspüler PG 8172	Mischgeschirr inkl. Tassen (manuelle Vorreinigung nötig)	Programmlaufzeit ab 50 Sek.	Kalt oder Warmwasseranschluss, intern oder externe Dosierung; mit oder ohne WES; mit oder ohne ECO Funktion	1296 Teller/h
	Untertischtankspüler PTD 701	Gläserspülmaschine	Programmlaufzeit ab 47 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5–76 cm; Breite: 46 cm	Bis zu 80 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtankspüler PTD 702	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5–76 cm; Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtankspüler PTD 703	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82–85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Wasserenthärter
	Untertischtankspüler PTD 704	Spülmaschine mit tiefem Spülraum für Tablets, etc.	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82–85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde

alle Geräte mit Ablaufpumpe ausgestattet und inkludiertem Wasserenthärtungssystem (Wasserenthärter optional bei PTD 70x)

**MIELE
GESELLSCHAFT M.B.H.**

5071 Wals
Mielestr. 1
www.miele-professional.at



HOBART

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastronomie	Gläsererspülmaschine PREMAX GP / GPCROI	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)
	Gläsererspülmaschine PREMAX GCP	VAPOSTOP: Vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	GENIUS-X ² Feinfiltersystem (integrierte Vorwaschfunktion)
	Gläsererspülmaschine PROFI GX / GC	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	Integrierbare Vorratsbehälter für Chemie
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen	Geschirrspülmaschine PREMAX FP	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	ECO Programm (nur 1l Verbrauch)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)
	Geschirrspülmaschine PROFI FX	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	2IN1 Doppelkorbsystem (erhöhte Kapazität)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Haubenspülmaschine PREMAX AUP	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (eliminiert manuelles Vorabräumen)	ECO Programm mit nur 1,4 l/Korb	POWER-PLUS Waschprogramm (zuschaltbares Hochdruckprogramm)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3kW pro Korb)
	Haubenspülmaschine PROFI AMX / AMXX	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3 kW pro Korb)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz überwacht den Schmutzeintrag	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Abwasser-Wärmerückgewinnung (Betriebskostenreduzierung)	GENIUS-X ² Feinfilter (35 % weniger Reinigerverbrauch)
	TWO-LEVEL-WASHER PROFI TLW	Doppelte Kapazität: Der TLW bietet durch eine zusätzliche Waschkammer die doppelte Kapazität pro Spülgang und das bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen Spülmaschine.	Maximale Flexibilität: Gleichzeitiges Spülen von unterschiedlichem Spülgut wie Porzellangeschirr, Besteck oder Kochutensilien in zwei getrennten Waschkammern.	Platzsparende Spülorganisation: Für hartnäckigste Verschmutzungen verfügt der TLW speziell über ein Utensilien-Spülprogramm. Durch die verlängerte Spüldauer ist der Einweichereffekt bereits im Spülvorgang integriert und somit entfällt ein vorgelagertes Einweichen des Spülguts. Dadurch wird wertvolle Fläche in der Küchenorganisation gespart.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastronomie, Betriebsküchen/ Gemeinschaftsverpflegung	Universal-spülmaschinen PREMAX UP	VAPO-ACTIVE Dampfwaschung (bestes Waschergebnis)	Reiniger-Direkt-Sprühsystem (kein manuelles Voreinweichen mehr)	Seitliche Waschsyste-me (um 3 mal mehr Kapazität pro Spülgang)	Abluft-Wärmerückge-winnung (Reduzie-rung von Energieko-sten)	VISIOTRONIC Steu-erung (intelligente, intuitive Maschinenbe-dienung)
	Universal-spülmaschi-nen PROFi UX	ROTOR-X Waschsyste-m (bestes Wascher-gernis)	POWER Waschung (hohe Mechanik auch bei stark anhaften-dem Schmutz)	Abluft-Wärmerückge-winnung (Reduzie-rung von Energieko-sten)	VISIOTRONIC Steu-erung (intelligente, intuitive Maschinenbe-dienung)	Maschinenhöhe 2 in 1 (flexible Anpassung an örtliche Gegeben-heiten)
Gesundheitswesen, Hotellerie / Gastronomie / Gemeinschaftsverpflegung	Korbdurch-laufmaschine PREMAX CP	RACK-FLOW Sensor-system (Korbpuffer-system ermöglicht effizientes Arbeiten)	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourcenein-sparung)	HOT-TEMP Heißwa-schung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (ver-besserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Wascher-gernis)	CLIMATE-PRO Energiesparsystem (Senkung der Ener-gieverbräuche und Betriebskosten)
	Korbdurch-laufmaschine PROFi CN	INFOTRONIC Steuerung mit USB-Schnittstelle (Down-load Betriebsbuch)	AQUA-ADAPT Was-serververbrauchsma-nagement (optimale Wassermenge bei jeder Geschwindig-keit)	DYNAMIC-DRY Trock-nung (bis zu 50 % mehr Effizienz)	AUTO-CLEAN Selbst-reinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)	Wascharschieber (Einfache und schnelle Reinigung der Wasch-arme)
Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Bandspül-maschine PREMAX FTpi	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourcenein-sparung)	HOT-TEMP Heisswa-schung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	50 PERCENT Frischwasserspülung (minimalste Wasserverbräuche/ Betriebskosten)	CLIMATE-PLUS Energiesparsystem - Abwasser und Abluft clever genutzt (Senkung der Ener-gieverbräuche und Betriebskosten)
	Bandspül-maschine PROFi FTNi	LOW-CHEM INTENSI-VE Reinigersparsystem (Automatische und bedarfsgerechte Chemiedosierung)	TRI-RINSE Klarspülung (bestes, kons-tantes Spülergebnis)	WASHSMART APP (Vernetzung der Spül-maschine über LAN oder WLAN) – Umfas-sende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Bandspülma-schine. Dazu zählt die Anzeige der Wartungs-intervalle, der aktuellen Betriebskosten oder der Chemieverbräuche	3DRY Trocknung (Kontrollierte Luftfüh-rung von 3 Seiten)	AUTO-CLEAN Selbst-reinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)
Gesundheitswesen	Geschirrspül-maschine CARE	HOBART CARE Hygienekonzept (Thermodesinfektion - A0-Wert von 60)	USB-Schnittstelle zum einfachen Down-load von dokumen-tierten Daten	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trock-nungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitbelas-tung im Raum)	2IN1 Doppelkorbsys-tem (erhöhte Kapazität)

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17
 D-77656 Offenburg
 Telefon: +49(0)781.600-0
 E-Mail: info@hobart.de
 www.hobart.de



ELECTROLUX PROFESSIONAL

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich	
Gesundheitswesen	Untertisch Medical Line Modell: EUCAI Medical	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hygiene Clean ▶ 90°C Nachspültemperatur A060 Wert ▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarme aus Edelstahl ▶ doppelwandige Ausführung inkl. Isolation u. Rückwand ▶ Laugenpumpe ▶ integriertes Maschinenreinigungsprogramm ▶ tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte ▶ Elektronische Steuerung, frei programmierbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ integrierte Reinigungsmittel- u. Klarspülmitteldosierung ▶ 95°, 35 Sekunden ▶ atmosphärischer Boiler ▶ gleichbleibende Nachspültemperatur von 95°C u. wasserdruckunabhängig durch Nachspülpumpe ▶ Wash Safe Control ▶ voll isolierter 12 Liter Boiler ▶ manuelle Boilerentleerung über die Steuerung ▶ Anschlüsse von außen zugänglich ▶ automatischer Türverschluss ▶ Thermodesinfektion
	Korbtransportmaschinen Modell: MRT	<p>Innovative Maschine mit modularem Aufbau, mit atmosphärischem Boiler in der Nachspülung, mit innovativer elektronischer Regelung. 100 % Edelstahl. Eine Konstruktion, die die Anforderungen der Anwender erfüllt durch: hervorragende Spülleistung, maximale Hygiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hygiene Clean ▶ 90°C Nachspültemperatur A060 Wert ▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Geringste Betriebskosten in der Industrie dank innovativem Nachspülmodul (0,4 Liter Wasserverbrauch pro Geschirrkorb) ▶ einfache, textfreie (Touchscreen) Bedienelektronik ▶ Automatische Tür- und Desinfektionsreinigung ▶ Automatische Korberkennung (Wasser und Energie Einsparung) ▶ Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch Wash-Safe Control ▶ Höchste Hygiene-Sicherheit in ihrer Klasse, dreifache Nachspülung mit zwei Tanks ▶ Automatisches Notprogramm schützt vor Betriebsunterbrechung 	
	Haubenspülmaschinen Modell: EHT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hygiene Clean ▶ 90°C Nachspültemperatur A060 Wert ▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Düsen und Wascharme aus Edelstahl ▶ Doppelwandige Haube inkl. Isolation, inkl. Rückwand ▶ Laugenpumpe ▶ integriertes Maschinenreinigungsprogramm ▶ tiefgezogener Tank mit nur 24 Litern ohne Schweißnähte ▶ Elektronische Steuerung, frei programmierbar am Eck angebracht ▶ ESD (Wärmerückgewinnung), Programmdauer 11 Sek., Wasser wird auf > ca. 30°C erwärmt ▶ integrierte Reinigungsmittel-, Klarspülmittel- u. Entkalkungsfunktion (Zero-Lime-Funktion)dosierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ atmosphärischer Boiler, gleichbleibende Nachspültemperatur von 84°C bis zu 90°C u. wasserdruckunabhängig ▶ Wash Safe Control ▶ isolierter 12 Liter Boiler ▶ manuelle Boilerentleerung (über die Steuerung) möglich ▶ Anschlüsse von außen zugänglich ▶ Clear Blue Filtersystem, spart Chemie ▶ Waschpumpe vertikal angebracht ▶ ETL-Hochleistungsmodus, DIN 10512 Zertifizierung ▶ Elektrische (mit LED-Anzeige und integriertem Einklemmschutz) oder manuelle isolierte Haubenöffnung ▶ Thermodesinfektion möglich bei autom. Haube
Hotellerie/ Gastronomie	Gläserspüler Modell EGW	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenrum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarme aus Edelstahl ▶ Doppelwandige Ausführung inkl. Rückwand voll Isolation ▶ Laugenpumpe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte ▶ Übersichtliche Anordnung der spritzwassergeschützten Tasten ▶ integrierte Reinigungsmittel- und Klarspülmitteldosierung, Maschinenreinigungsprogramm
	Untertischmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen	
	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen	
	Korbtransportmaschine Mod. Single*, Dual** & Multirinse	siehe Gesundheitswesen	<ul style="list-style-type: none"> * Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert ** Automatische Korberkennung (Wasser- & Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» ** Komplet von Laufrichtung veränderbar in 45 Min

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Betriebsküchen, Gemeinschaftspflege	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen
	Untertischspülmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen
	Korbtransportmaschine Mod. Single*, Dual**- & Multirinse	siehe Gesundheitswesen * Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert ** Automatische Korberkennung (Wasser- & Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» ** Komplet von Laufrichtung veränderbar in 45 Min.



Korbtransportmaschine
Modell: MRT von Electrolux



EHT von Electrolux



EGW von Electrolux

ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH

Europaring F16-201, A-2345 Brunn/Gebirge
Tel 01 86 348 0
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com



€EASY PAY
— FINANCING —

RATENKAUF
ohne Anzahlung
ohne Gebühren
0%-Finanzierung

HOBART unterstützt Sie und bietet eine unkomplizierte Ratenkaufklärung für HOBART Spül-, Gar- und Zubereitungstechnik an.

Einfach und fair!



NUR
168,20 €/
MONAT

* abhängig vom Modell und Laufzeit

AKTIONS-MODELLE UND -DETAILS
finden Sie unter www.hobart.de/easy-pay

STÖLNER

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Hotellerie / Gastronomie	Untertisch- und Haubengeschirrspülmaschinen Elettrobar RIVER	<ul style="list-style-type: none"> ▶ EWT Waschsysteem – patentierte Doppelzufluss-Waschpumpe, Reduktion von Energieverbrauch bei verringerter Geräusentwicklung ▶ ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch ▶ EDT Teilwasserwechsel – schmutziges Wasser wird vor jedem Nachspülvorgang am Tankboden abgepumpt, weniger Schmutz dadurch weniger Reinigerkonzentration ▶ ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung (bei UT- Maschinen) ▶ Pro Clean – Selbstreinigungsprogramm ▶ Sonderprogramme für Besteck oder spezielle Glasformen ▶ Vollausrüstung mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten und Ablaufpumpe ▶ Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm
	Geschirrspüler River 63 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
	Haubenspüler River 83 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Haubenspüler River 93 CDE	Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine Elettrobar RIVER	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch ▶ ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung ▶ Selbstreinigungszyklus von Spülraum und Tank ▶ Mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten ▶ Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm ▶ Elf Spülzyklen 2 – 12 Minuten
Universalspülmaschine River 345 CDE	Korb 560x630mm, Einschubhöhe 650mm	
Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Geschirrspüler River 63 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
	Haubenspüler River 83 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Haubenspüler River 93 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine RIVER 348 CDE XL	siehe Hotelliere / Gastronomie; jedoch extra breite Ausführung mit Split-Türe
		Korb 1310x700mm, Einschubhöhe 850mm

STÖLNER GESELLSCHAFT MBH

Burggasse 120
1070 Wien
Tel: +43 (0)1/5224674
office@stoelner.at
www.stoelner.at




MEIKO

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheitswesen	M-iQ Bandtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	Thermodesinfektion lieferbar	Werkskundendienst mit über 40 Technikern
Hotellerie/Gastronomie	M-iQ Korbtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osmoseanlage von Meiko lieferbar	Werkskundendienst 7- 20 Uhr
	M-iClean HXL Doppelkorbmachine mit Hubenautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst 365 Tage
	FV 130.2 Schwarze Geschirrspülmaschine	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst repariert zu 98% beim ersten Einsatz
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschinen im coolen Design, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern, stark reduzierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	wir sind vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO-Osmose Modul lieferbar	Komplettausstattung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	



winterhalter®



www.winterhalter.at/finanzierung

UNSERE HILFE NACH DER KRISE.

Finanzierungsoptionen für Ihre Spüllösung

Der klassische Kauf ist für Sie in diesen unsicheren Zeiten nicht die ideale Lösung?

Kein Problem! Wir bieten Ihnen sichere und planbare Finanzierungsmodelle für alle Spülmaschinenreihen.

MEIKO

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	M-iQ Korbtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osmoseanlage von Meiko lieferbar	Erstzeillieferung in 24 Stunden
	M-iQ Bandtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	GreenEye: Sparen bei geringere Auslastung	
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	M-iClean HXL Doppelkorbmaschine mit Hubautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Beratung durch 8 Verkäufer
	FV 130.2 Schwarzgeschirrspülmaschine	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Planung kostenlos
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschinen im coolen Design, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern, stark reduzierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	Verkauf und Kundendienst vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO-Osmose Modul lieferbar	Komplettausstattung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	

MEIKO AUSTRIA GMBH

Hetmanekgasse 1b
 A-1230 Wien
 Telefon 01/699 20 39
 office@meiko.at, www.meiko.at



WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheits- wesen	Untertischspülma- schinen UC-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Dosier- geräte	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe

WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Pro- gramme und Größen UF-Serie in drei unterschied- lichen Größen- je nach Platzver- hältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Lar- ge); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Ver- schmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türen und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Hotellerie/Gast- ronomie	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe



Unsere Glanzstücke.

Egal ob Sie sich für Miele Geräte mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem entscheiden – Sie profitieren immer von kurzen Laufzeiten, höchster Hygienesicherheit und hohem Geschirr-Durchsatz. Perfekte Leistung und gründlichste Reinigung dank den leistungsstarken Miele Gewerbegeschirrspülern!

Miele Professional. Immer Besser.



WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Pro- gramme und Größen UF-Serie in drei unterschied- lichen Größen- je nach Platzver- hältnissen und Spültgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Lar- ge); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Ver- schmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türen und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spültgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp	Vario Power - an das Spültgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Pro- gramme und Größen UF-Serie in drei unterschied- lichen Größen- je nach Platzver- hältnissen und Spültgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Lar- ge); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Ver- schmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türen und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spültgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch

WINTERHALTER GASTRONOM VERTRIEB UND SERVICE GMBH

Sonystrasse 3
5303 Thalgau
Tel.: 0043 6235 50222 0

