

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4
Gesundheitswesen	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENEplus PG 8057 TD U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss Thermo-Desinfektions- programm mit 93C° Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigrei- niger
	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
	Untertisch Frisch- wasserspüler Hygiene air PG 8099	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit) interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger, aktive Trocknung ohne nach- polieren	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
Hotellerie/Gastronomie	Untertisch- Frischwasser- spüler SPEED PG 8055	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 8 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss mit 70C° Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	225 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
	Untertisch- Frischwasser- spüler SPEEDplus PG 8056	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warmwasser Anschluss mit 70C° Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4
Hotellerie/Gastronomie	Untertisch Frisch- wasserspüler SPEEDair PG 8096	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warmwasser Anschluss mit 70C° Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger, aktive Trocknung ohne nach- polieren	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
	Untertisch- Frischwasserspü- Ier BRILLIANT PG 8058	ch- Gläser- und Besteck- Programmlaufzeit ab Kalt- und Warmwasser spüler 5 Min. Anschluss		sehr schonende Reinigung von Gläsern und Beste- cken, glänzende Ergebnis- se ohne Nachpolieren	
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb, optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger
Tankspüler für Hotellerie/Gastronomie, Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpfle- gung	Durchschub- Tankspüler PG 8172	Mischgeschirr inkl. Tassen (manuelle Vorreinigung nötig)	Programmlaufzeit ab 50 Sek.	Kalt oder Warmwasser- anschluss, intern oder externe Dosierung; mit oder ohne WES; mit oder ohne ECO Funktion	1296 Teller/h
	Untertischtank- spüler PTD 701	Gläserspülmaschine	Programmlaufzeit ab 47 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5–76 cm; Breite: 46 cm	Bis zu 80 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtank- spüler PTD 702	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5–76 cm; Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtank- spüler PTD 703	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82–85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Wasserent- härter
	Untertischtank- spüler PTD 704	Spülmaschine mit tiefem Spülraum für Tablets, etc.	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82–85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde

alle Geräte mit Ablaufpumpe ausgestattet und inkludiertem Wasserenthärtungssystem (Wasserenthärter optional bei PTD 70x)

MIELE GESELLSCHAFT M.B.H.

5071 Wals Mielestr. 1 www.miele-professional.at





HOBART

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastronomie	Gläserspül- maschine PREMAX GP / GPCROI	TOP-DRY Trock- nung (sorgt für ein einwandfreies Trock- nungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)
	Gläserspül- maschine PREMAX GCP	VAPOSTOP: Vermei- det den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	GENIUS-X ² Feinfilter- system (integrierte Vorwaschfunktion)
	Gläserspül- maschine PROFI GX / GC	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	Integrierbare Vorrats- behälter für Chemie
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen	Geschirrspül- maschine PREMAX FP	TOP-DRY Trock- nung (sorgt für ein einwandfreies Trock- nungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC- TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	ECO Programm (nur 1l Verbrauch)	WASHSMART App (Vernetzung der Spül- maschine über WLAN)
	Geschirrspül- maschine PROFI FX	VISIOTRONIC- TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	2IN1 Doppelkorb- system (erhöhte Kapazität)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV
Hotellerie / Gastrono- mie / Gesundheitswe- sen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsver-	Haubenspül- maschine PREMAX AUP	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (eliminiert manuelles Vorabräumen)	ECO Programm mit nur 1,4 VKorb	POWER-PLUS Waschprogramm (zuschaltbares Hoch- druckprogramm)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Integrierter Abluft- Energiespeicher (spart 3kW pro Korb)
pflegung	Haubenspül- maschine PROFI AMX / AMXX	Integrierter Abluft- Energiespeicher (spart 3 kW pro Korb)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz überwacht den Schmutzeintrag	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Abwasser-Wär- merückgewinnung (Betriebskostenredu- zierung)	GENIUS-X ² Feinfilter (35 % weniger Reini- gerverbrauch)
	TWO-LEVEL- WASHER PROFITLW	Doppelte Kapazität: Der TLW bietet durch eine zusätzliche Waschkammer die doppelte Kapazität pro Spülgang und das bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen Spülmaschine.	Maximale Flexibilität: Gleichzeitiges Spülen von unterschiedli- chem Spülgut wie Porzellangeschirr, Besteck oder Kochu- tensilien in zwei getrennten Wasch- kammern.	Platzsparende Spülorganisation: Für hartnäckigste Verschmutzungen verfügt der TLW speziell über ein Utensilien-Spülprogramm. Durch die verlängerte Spüldauer ist der Einweicheffekt bereits im Spülvorgang integriert und somit entfällt ein vorgelagertes Einweichen des Spülguts. Dadurch wird wertvolle Fläche in der Küchenorganisation gespart.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastrono- mie, Betriebsküchen/ Gemeinschaftsver- pflegung	Universal- spülmaschi- nen PREMAX UP	VAPO-ACTIVE Dampf- waschung (bestes Waschergebnis)	Reiniger-Direkt- Sprühsystem (kein manuelles Voreinwei- chen mehr)	Seitliche Wasch- systeme (um 3 mal mehr Kapazität pro Spülgang)	Abluft-Wärmerückge- winnung (Reduzie- rung von Energieko- sten)	VISIOTRONIC Steu- erung (intelligente, intuitive Maschinenbe- dienung)
	Universal- spülmaschi- nen PROFI UX	ROTOR-X Waschsys- tem (bestes Wascher- gebnis)	POWER Waschung (hohe Mechanik auch bei stark anhaften- dem Schmutz)	Abluft-Wärmerückge- winnung (Reduzie- rung von Energieko- sten)	VISIOTRONIC Steu- erung (intelligente, intuitive Maschinen- bedienung)	Maschinenhöhe 2 in 1 (flexible Anpassung an örtliche Gegeben- heiten)
Gesundheitswesen, Hotellerie / Gastrono- mie / Gemeinschafts- verpflegung	Korbdurch- laufmaschine PREMAX CP	RACK-FLOW Sensor- system (Korbpuffer- system ermöglicht effizientes Arbeiten)	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourcenein- sparung)	HOT-TEMP Heißwa- schung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (ver- besserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Wascher- gebnis)	CLIMATE-PRO Energiesparsystem (Senkung der Ener- gieverbräuche und Betriebskosten)
	Korbdurch- laufmaschine PROFI CN	INFOTRONIC Steuerung mit USB- Schnittstelle (Down- load Betriebsbuch)	AQUA-ADAPT Was- serverbrauchsma- nagement (optimale Wassermenge bei jeder Geschwindig- keit)	DYNAMIC-DRY Trock- nung (bis zu 50 % mehr Effizienz)	AUTO-CLEAN Selbst- reinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)	Wascharmschieber (Einfache und schnelle Reinigung der Wasch- arme)
Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsver- pflegung	Bandspül- maschine PREMAX FTPi	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourcenein- sparung)	HOT-TEMP Heisswa- schung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	50 PERCENT Frischwasserspü- lung (minimalste Wasserverbräuche/ Betriebskosten)	CLIMATE-PLUS Energiesparsystem - Abwasser und Abluft clever genutzt (Senkung der Ener- gieverbräuche und Betriebskosten)
	Bandspülma- schine PROFI FTNi	LOW-CHEM INTENSI- VE Reinigersparsys- tem (Automatische und bedarfsgerechte Chemiedosierung)	TRI-RINSE Klarspü- lung (bestes, kons- tantes Spülergebnis)	WASHSMART APP (Vernetzung der Spül- maschine über LAN oder WLAN) – Umfas- sende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Bandspülma- schine. Dazu zählt die Anzeige der Wartungs- intervalle, der aktuellen Betriebskosten oder der Chemieverbräuche	3DRY Trocknung (Kontrollierte Luftfüh- rung von 3 Seiten)	AUTO-CLEAN Selbst- reinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)
Gesundheitswesen	Geschirrspül- maschine CARE	HOBART CARE Hygienekonzept (Thermodesinfektion - A0-Wert von 60)	USB-Schnittstelle zum einfachen Down- load von dokumen- tierten Daten	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trock- nungsergebnis	VAPOSTOP² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	2IN1 Doppelkorbsys- tem (erhöhte Kapazität

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 D-77656 Offenburg Telefon: +49(0)781.600-0 E-Mail: info@hobart.de

www.hobart.de



ELECTROLUX PROFESSIONAL

Anwen- dungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskrite	rien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Gesundheits- wesen	Untertisch Medical Line Modell: EUCAI Medical	 ► Hygyiene Clean ► 90°C Nachspültemperatur A060 Wert ► Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ► Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarme aus Edelstahl ► doppelwandige Ausführung inkl. Isolation u. Rückwand ► Laugenpumpe ► integrieteres Maschinenreinigungsprogramm ► tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte ► Elektronische Steuerung, frei programmierbar 	 integrierte Reinigungsmittel- u. Klarspülmitteldosierung 84° bis zu 90°, 35 Sekunden atmosphärischer Boiler gleichbleibende Nachspültemperatur von 95°C u. wasserdruckunabhängig durch Nachspülpumpe Wash Safe Control voll isolierter 12 Liter Boiler manuelle Boilerentleerung über die Steuerung Anschlüsse von außen zugänglich automatischer Türverschluss Thermodesinfektion
	Korbtransportmaschinen Modell: MRT	Korbtransportmaschine mit modularem Aufbau, mit al vativer elektronischer Regelung. 100 % Edelstahl. Eine erfüllt durch: hervorragende Spülleistung, maximale H Hygyiene Clean 84° bis zu 90° Nachspültemperatur A060 Wert Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 Geringste Betriebkosten in der Industrie dank innov pro Geschirrkorb) einfache, textfreie (Touchscreen) Bedienelektronik Automatische Tür- und Desinfektionsreinigung Automatische Korberkennung (Wasser und Energie Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° Höchste Hygiene-Sicherheit in ihrer Klasse, dreifacl Automatisches Notprogramm schützt vor Betriebsu	e Konstruktion, die die Anforderungen der Änwender dygiene. vativem Nachspülmodul (0,4 Liter Wasserverbrauch Einsparung) P durch Wash-Safe Control he Nachspülung mit zwei Tanks
	Haubenspülmaschinen Modell: EHT	 ► Entkalkungsfunktion (Zero-Lime)Dosieriergerät ► Hygyiene Clean ► 90°C Nachspültemperatur A060 Wert ► Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ► Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Düsen und Wascharme aus Edelstahl ► Doppelwandige Haube inkl. Isolation, inkl. Rückwand ► Laugenpumpe ► integrieteres Maschinenreinigungsprogramm ► tiefgezogener Tank mit nur 24 Litern ohne Schweißnähte ► Elektronische Steuerung, frei programmierbar am Eck angebracht ► ESD (Wärmerückgewinnung), Programmdauer 11 Sek., Wasser wird auf > ca. 30°C erwärmt ► integrierte Reinigungsmittel-, Klarspülmittel- u. Entkalkungsfunktion (Zero-Lime-Funktion)dosierung 	 atmosphärischer Boiler, gleichbleibende Nachspültemperatur von 84°C bis zu 90°C u. wasserdruckunabhängig Wash Safe Control isolierter 12 Liter Boiler manuelle Boilerentleerung (über die Steuerung) möglich Anschlüsse von außen zugänglich Clear Blue Filtersystem, spart Chemie Waschpumpe vertikal angebracht ETL-Hochleistungsmodus, DIN 10512 Zertifizierung Elektrische (mit LED-Anzeige und integriertem Einklemmschutz) oder manuelle isolierte Haubenöffnung Thermodesinfektion möglich
Hotellerie/ Gastronomie	Gläserspüler Modell EGW	 ➤ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ➤ Tragende Teile, Gehäuse, Innenrum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarme aus Edelstahl ➤ Doppelwandige Ausführung inkl. Rückwand voll Isolation ➤ Laugenpumpe 	 tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte Übersichtliche Anordnung der spritzwassergeschützten Tasten integrierte Reinigungsmittel- und Klarspülmitteldosierung, Maschinenreinigungsprogramm
	Untertischmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen	
	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen	
	Korbtransportmaschine Mod. Single*-, Dual**- & Multirinse	siehe Gesundheitswesen	*/ ** Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° mit ESD ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert */ ** Automatische Korberkennung (Wasser-& Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» */ ** Komplet von Laufrichtung veränderbar in 20/45 Min

Anwen- dungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich			
Betriebs- küchen, Gemein-	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen			
schaftsver- pflegung	Untertischspülmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen			
	Korbtransportmaschine Mod. Single*-, Dual**- & Multirinse	siehe Gesundheitswesen	*/ ** Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° mit ESD ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert */ ** Automatische Korberkennung (Wasser-& Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» */ ** Komplet von Laufrichtung veränderbar in 20/45 Min		

ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH

Europaring F16-201, A-2345 Brunn/Gebirge Tel 01 86 348 0 efs.office@electroluxprofessional.com www.electroluxprofessional.com







UNSER FULL-SERVICE-MIETMODELL VÖLLIG OHNE ZUSATZKOSTEN.



Kostenlose Umsetzung der Maschinen bei Objektwechsel



Keine Bindung an Maschinengröße, Gerätekonfiguration oder Produktlinie



Unvergleichbar schnelle Produktverfügbarkeit



Absolute Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch 24-Stunden-Service



Kalkulationssicherheit und Preisgarantie





STÖLNER

Anwen- dungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Hotellerie / Gastronomie	Untertisch- und Haubengeschirrs- pülmaschinen Elettrobar RIVER	 EWT Waschsystem – patentierte Doppelzufluss-Waschpumpe, Reduktion von Energieverbrauch bei verringerter Geräuschentwicklung ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch EDT Teilwasserwechsel – schmutziges Wasser wird vor jedem Nachspülvorgang am Tankboden abgepumpt, weniger Schmutz dadurch weniger Reinigerkonzentration ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung (bei UT- Maschinen) Pro Clean – Selbstreinigungsprogramm Sonderprogramme für Besteck oder spezielle Glasformen Vollausstattung mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten und Ablaufpumpe Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm
	Geschirrspüler River 63 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
	Haubenspüler River 83 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Haubenspüler River 93 CDE	Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine Elettrobar RIVER	 ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung Selbstreinigungszyklus von Spülraum und Tank Mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm Elf Spülzyklen 2 – 12 Minuten
	Universalspülmaschine River 345 CDE	Korb 560x630mm, Einschubhöhe 650mm
Betriebs- küchen /	Geschirrspüler River 63 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
Gemein- schaftsver- pflegung	Haubenspüler River 83 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
pitegung	Haubenspüler River 93 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine RIVER 348 CDE XL	siehe Hotelliere / Gastronomie; jedoch extra breite Ausführung mit Split-Türe
		Korb 1310x700mm, Einschubhöhe 850mm

STÖLNER GESELLSCHAFT MBH

Burggasse 120 1070 Wien Tel: +43 (0)1/5224674 office@stoelner.at www.stoelner.at







River 348 von Stölner

MEIKO

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheitswesen	M-iQ Bandtrans- portmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High- end Ausführung	Selbstreini- gungs- System zur Unterstützung des Personals	Thermodesinfekti- on lieferbar	Werkskundendienst mit über 40 Tech- nikern
Hotellerie/Gastronomie	M-iQ Korbtrans- portmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High- end Ausführung	kein Abluftan- schluß erforderlich	mit Gi0Tech Osm- soseanlage von Meiko lieferbar	Werkskundendienst 7- 20 Uhr
	M-iClean HXL Doppelkorbma- schine mit Hau- benautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbe- darf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückge- winnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kos- tenlose Planung	Werkskundendienst 365 Tage
	FV 130.2 Schwarzge- schirrspülam- schine	hohe Kapazität bei geringem Platz- bedarf	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückge- winnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kos- tenlose Planung	Werkskundendienst repariert zu 98% beim ersten Einsatz







winterhalter®

Die neuen Haubenspülmaschinen der PT-Serie

ARBEITSTIER

Harte Arbeit leicht gemacht.

Weitere Infos unter:



Spülen, spülen, spülen. Egal, was kommt. Egal, wie stark verschmutzt. Aber immer mit erstklassigem Spülergebnis. Mit der neuen PT-Serie präsentiert Winterhalter die nächste Generation Haubenspülmaschinen. Die PT ist ein Arbeitstier. Schnell, gründlich und zuverlässig. Eine Maschine, die das Spülen auch unter extremen Bedingungen so leicht wie möglich macht.

www.winterhalter.at/pt

MEIKO

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie/Gastronomie	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschi- nen im coolen De- sign, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weinglä- sern, stark redu- zierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	wir sind vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO- Osmose Modul lieferbar	Komplettausstat- tung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	M-iQ Korbtrans- portmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High- end Ausführung	kein Abluftan- schluß erforderlich	mit GiOTech Osm- soseanlage von Meiko lieferbar	Erstatzeillieferung in 24 Stunden
	M-iQ Bandtrans- portmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High- end Ausführung	Selbstreini- gungs- System zur Unterstützung des Personals	GreenEye: Sparen bei geringere Auslastung	
	M-iClean HXL Doppelkorbma- schine mit Hau- benautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbe- darf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückge- winnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kos- tenlose Planung	Beratung durch 8 Verkäufer
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	FV 130.2 Schwarzge- schirrspülam- schine	hohe Kapazität bei geringem Platz- bedarf	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückge- winnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kos- tenlose Planung	Planung kostenlos
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschi- nen im coolen De- sign, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weinglä- sern, stark redu- zierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	Verkauf und Kunden- dienst vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO- Osmose Modul lieferbar	Komplettausstat- tung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	

MEIKO AUSTRIA GMBH

Hetmanekgasse 1b A-1230 Wien Telefon 01/699 20 39 office@meiko.at, www.meiko.at





WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheits- wesen	Untertischspülma- schinen UC-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Dosier- geräte	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfahren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen "Krustenkracher" benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus



WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheits- wesen	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Hotellerie/Gast- ronomie	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höhe- ren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mi Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Pro- gramme und Größen UF-Serie in drei unterschied- lichen Größen- je nach Platzver- hältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Lar- ge); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Ver- schmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfahren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen "Krustenkracher" benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluispunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
,	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mi Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfahren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen "Krustenkracher" benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch

WINTERHALTER GASTRONOM VERTRIEB UND SERVICE GMBH

Sonystrasse 3 5303 Thalgau

Tel.: 0043 6235 50222 0





