

Geschirrspüler für den gewerblichen Bereich im Überblick

HOBART

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastronomie	Gläserspülmaschine PREMAX GP / GPCROI	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)
	Gläserspülmaschine PREMAX GCP	VAPOSTOP: Vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	GENIUS-X ² Feinfiltersystem (integrierte Vorwaschfunktion)
	Gläserspülmaschine PROFI GX / GC	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	Integrierbare Vorratsbehälter für Chemie
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen	Geschirrspülmaschine PREMAX FP	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	ECO Programm (nur 1l Verbrauch)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)
	Geschirrspülmaschine PROFI FX	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	2IN1 Doppelkorbsystem (erhöhte Kapazität)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Haubenspülmaschine PREMAX AUP	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (eliminiert manuelles Vorabräumen)	ECO Programm mit nur 1,4 l/Korb	POWER-PLUS Waschprogramm (zuschaltbares Hochdruckprogramm)	VAPO-ACTIVE Dampfwaschung (Heißer Wasserdampf für starke Verschmutzungen)	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3kW pro Korb)
	Haubenspülmaschine PROFI AMX / AMXX	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3 kW pro Korb)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz überwacht den Schmutzeintrag	ROTOR-X Waschsystem für mehr Waschkraft	Abwasser-Wärmerückgewinnung (Betriebskostenreduzierung)	GENIUS-X ² Feinfilter (35 % weniger Reinigerverbrauch)

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
	TWO-LEVEL-WASHER PROFI TLW	Doppelte Kapazität: Der TLW bietet durch eine zusätzliche Waschkammer die doppelte Kapazität pro Spülgang und das bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen Spülmaschine.	Maximale Flexibilität: Gleichzeitiges Spülen von unterschiedlichem Spülgut wie Porzellangeschirr, Besteck oder Kochutensilien in zwei getrennten Waschkammern.	Platzsparende Spülorganisation: Für hartnäckigste Verschmutzungen verfügt der TLW speziell über ein Utensilien-Spülprogramm. Durch die verlängerte Spüldauer ist der Einweichereffekt bereits im Spülvorgang integriert und somit entfällt ein vorgelagertes Einweichen des Spülguts. Dadurch wird wertvolle Fläche in der Küchenorganisation gespart.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	WASHSMART App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)
Hotellerie / Gastronomie, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Universal-spülmaschinen PREMAX UP	VAPO-ACTIVE Dampfwaschung (bestes Waschergebnis)	Reiniger-Direkt-Sprühsystem (kein manuelles Voreinweichen mehr)	Seitliche Waschsyste-me (um 3 mal mehr Kapazität pro Spülgang)	Abluft-Wärmerückgewinnung (Reduzierung von Energiekosten)	VISIOTRONIC Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung)
	Universal-spülmaschinen PROFI UX	ROTOR-X Waschsyste-m (bestes Waschergebnis)	POWER Waschung (hohe Mechanik auch bei stark anhaftendem Schmutz)	Abluft-Wärmerückgewinnung (Reduzierung von Energiekosten)	VISIOTRONIC Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung)	Maschinenhöhe 2 in 1 (flexible Anpassung an örtliche Gegebenheiten)
Gesundheitswesen, Hotellerie / Gastronomie / Gemeinschaftsverpflegung	Korbdurchlaufmaschine PREMAX CP	RACK-FLOW Sensorsystem (Korbuffersystem ermöglicht effizientes Arbeiten)	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourceneinsparung)	HOT-TEMP Heißwaschung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	CLIMATE-PRO Energiesparsystem (Senkung der Energieverbräuche und Betriebskosten)
	Korbdurchlaufmaschine PROFI CN	INFOTRONIC Steuerung mit USB-Schnittstelle (Down-load Betriebsbuch)	AQUA-ADAPT Wasserverbrauchsmangement (optimale Wassermenge bei jeder Geschwindigkeit)	DYNAMIC-DRY Trocknung (bis zu 50 % mehr Effizienz)	AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)	Wascharschieber (Einfache und schnelle Reinigung der Wascharme)
Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Bandspülmaschine PREMAX FTPI	SENSOTRONIC Spülintelligenz (bis zu 20 % Ressourceneinsparung)	HOT-TEMP Heißwaschung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	50 PERCENT Frischwasserspülung (minimalste Wasserverbräuche/ Betriebskosten)	CLIMATE-PRO Energiesparsystem (Senkung der Energieverbräuche und Betriebskosten)
	Bandspülmaschine PROFI FTNi	LOW-CHEM Reinigersparsystem (Reinigerreduzierung um bis zu 70 %)	TRI-RINSE Klarspülung (bestes, konstantes Spülergebnis)	CONTACT-PLUS Waschsyste-m (bestes Waschergebnis dank gleichmäßiger, kompakter Wasserverteilung)	3DRY Trocknung (Kontrollierte Luftführung von 3 Seiten)	AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)
Gesundheitswesen	Geschirrspülmaschine CARE	HOBART CARE Hygienekonzept (Thermodesinfektion - A0-Wert von 60)	USB-Schnittstelle zum einfachen Down-load von dokumentierten Daten	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	2IN1 Doppelkorbsystem (erhöhte Kapazität)

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17
D-77656 Offenburg
Telefon: +49(0)781.600-0
E-Mail: info@hobart.de
www.hobart.de



ELECTROLUX

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich	
Gesundheitswesen	Untertisch Medical Line Modell: EUCAI Medical	▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarms aus Edelstahl ▶ doppelwandige Ausführung inkl. Isolation u. Rückwand ▶ Laugenpumpe ▶ integriertes Maschinenreinigungsprogramm ▶ tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte ▶ Elektronische Steuerung, frei programmierbar ▶ integrierte Reinigungsmittel- u. Klarspülmittel-dosierung	▶ 95°, 35 Sekunden ▶ atmosphärischer Boiler ▶ gleichbleibende Nachspültemperatur von 95°C u. wasserdruckunabhängig durch Nachspülpumpe ▶ Wash Safe Control ▶ voll isolierter 12 Liter Boiler ▶ manuelle Boilerentleerung über die Steuerung ▶ Anschlüsse von außen zugänglich ▶ automatischer Türverschluss ▶ Thermodesinfektion
	Korbtransportmaschinen Modell: MRT	Innovative Maschine mit modularem Aufbau, mit atmosphärischem Boiler in der Nachspülung, mit innovativer elektronischer Regelung. 100 % Edelstahl. Eine Konstruktion, die die Anforderungen der Anwender erfüllt durch: hervorragende Spüleleistung, maximale Hygiene. ▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Geringste Betriebskosten in der Industrie dank innovativem Nachspülmodul (0,4 Liter Wasserverbrauch pro Geschirrkorb) ▶ einfache, textfreie (Touchscreen) Bedienelektronik ▶ Automatische Tür- und Desinfektionsreinigung ▶ Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch Wash-Safe Control ▶ Höchste Hygiene-Sicherheit in ihrer Klasse, dreifache Nachspülung mit zwei Tanks ▶ Automatisches Notprogramm schützt vor Betriebsunterbrechung	
	Haubenspülmaschinen Modell: EHT	▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Düsen und Wascharme aus Edelstahl ▶ Doppelwandige Haube inkl. Isolation, inkl. Rückwand ▶ Laugenpumpe ▶ integriertes Maschinenreinigungsprogramm ▶ tiefgezogener Tank mit nur 24 Litern ohne Schweißnähte ▶ Elektronische Steuerung, frei programmierbar am Eck angebracht ▶ ESD (Wärmerückgewinnung), Programmdauer 11 Sek., Wasser wird auf ca. 30°C erwärmt ▶ integrierte Reinigungsmittel-, Klarspülmittel- u. Entkalkungsfunktion (Zero-Lime-Funktion)dosierung	▶ atmosphärischer Boiler, gleichbleibende Nachspültemperatur von 84°C u. wasserdruckunabhängig ▶ Wash Safe Control ▶ isolierter 12 Liter Boiler ▶ manuelle Boilerentleerung (über die Steuerung) möglich ▶ Anschlüsse von außen zugänglich ▶ Clear Blue Filtersystem, spart Chemie ▶ Waschpumpe vertikal angebracht ▶ ETL-Hochleistungsmodus, DIN 10512 Zertifizierung ▶ Elektrische (mit LED-Anzeige und integriertem Einklemmschutz) oder manuelle isolierte Haubenöffnung ▶ Thermodesinfektion möglich bei autom. Haube
Hotellerie/Gastronomie	Gläserspüler Modell EGW	▶ Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 ▶ Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarms aus Edelstahl ▶ Doppelwandige Ausführung inkl. Rückwand ▶ Laugenpumpe ▶ Isolation	▶ tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte ▶ Übersichtliche Anordnung der spritzwassergeschützten Tasten ▶ integrierte Reinigungsmittel- und Klarspülmittel-dosierung, Maschinenreinigungsprogramm
	Untertischmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen	
	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen	
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	Korbtransportmaschine Modell: RTR	siehe Gesundheitswesen	
	Haubenspülmaschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen	
	Untertischspülmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen	
	Korbtransportmaschine Modell: RTR	siehe Gesundheitswesen	

ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH

Europaring F16-201
A-2345 Brunn/Gebirge
Tel 01 86 348 0
efs.office@electrolux.co.at
www.professional.electrolux.at



Korbtransportmaschine
Modell: MRT von Electrolux



EHT von Electrolux



EGW von Electrolux

STÖLNER

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Hotellerie / Gastronomie	Untertisch- und Haubengeschirrspülmaschinen Elettobar RIVER	▶ EWT Waschsysteem – patentierte Doppelzufluss-Waschpumpe, Reduktion von Energieverbrauch bei verringerter Geräuscentwicklung ▶ ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch ▶ EDT Teilwasserwechsel – schmutziges Wasser wird vor jedem Nachspülvorgang am Tankboden abgepumpt, weniger Schmutz dadurch weniger Reinigerkonzentration ▶ ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung (bei UT- Maschinen) ▶ Pro Clean – Selbstreinigungsprogramm ▶ Sonderprogramme für Besteck oder spezielle Glasformen ▶ Vollausstattung mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten und Ablaufpumpe ▶ Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm
	Geschirrspüler River 63 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
	Haubenspüler River 38 CDE	Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Haubenspüler River 93 CDE	Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine Elettobar RIVER	▶ ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch ▶ ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung ▶ Selbstreinigungszyklus von Spülraum und Tank ▶ Mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten ▶ Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm ▶ Elf Spülzyklen 2 – 12 Minuten
	Universalspülmaschine River 345 CDE	Korb 560x630mm, Einschubhöhe 650mm



Electrolux

**Mehr Effizienz
Mehr Reinigungsqualität
Längere Mopp-Lebensdauer**

Electrolux Line 6000

Microfaser-Lösungen mit maximalem Mehrwert

**Intelligente Features und Spezialwaschprogramme
für Mopps, Putztücher und Arbeitskleidung**



Experience the Excellence
professional.electrolux.com

STÖLNER

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Die wichtigsten Leistungs- und Ausstattungskriterien für den jeweiligen Anwendungsbereich
Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Geschirrspüler River 63 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 385mm
	Haubenspüler River 83 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 500x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Haubenspüler River 93 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie - Korb 600x500mm, Einschubhöhe 465mm, optional Wärmerückgewinnung NRG
	Universalspülmaschine RIVER 348 CDE XL	siehe Hotelliere / Gastronomie; jedoch extra breite Ausführung mit Split-Türe Korb 1310x700mm, Einschubhöhe 850mm

STÖLNER GESELLSCHAFT MBH

Burggasse 120
1070 Wien
Tel: +43 (0)1/5224674
office@stoelner.at
www.stoelner.at



MEIKO

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheitswesen	M-iQ Bandtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	Thermodesinfektion lieferbar	Werkskundendienst mit 36 Technikern
Hotellerie/Gastronomie	M-iQ Korbtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osmoseanlage von Meiko lieferbar	Werkskundendienst 7- 20 Uhr
	M-iClean HXL Doppelkorbmachine mit Haubenautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst 365 Tage
	FV 130.2 Schwarzschrirrspülmaschine	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst repariert zu 98% beim ersten Einsatz
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschinen im coolen Design, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	wir sind vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play	Komplettausstattung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	M-iQ Korbtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osmoseanlage von Meiko lieferbar	Erstatzeillieferung in 24 Stunden
	M-iQ Bandtransportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	GreenEye: Sparen bei geringere Auslastung	
	M-iClean HXL Doppelkorbmachine mit Haubenautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose-Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Beratung durch 7 Verkäufer

MEIKO

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	FV 130.2 Schwarzge- schirrspülam- schine	hohe Kapazität bei geringem Platz- bedarf	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückge- winnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kos- tenlose Planung	Planung kostenlos
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschi- nen im coolen De- sign, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	Verkauf und Kunden- dienst vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play	Komplettausstat- tung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	

MEIKO AUSTRIA GMBH

Hetmanekgasse 1b
A-1230 Wien
Telefon 01/699 20 39
office@meiko.at, www.meiko.at



M-iClean HXL



M-iQ von Meiko

Unsere Glanzstücke.

Egal ob Sie sich für Miele Geräte mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem entscheiden – Sie profitieren immer von kurzen Laufzeiten, höchster Hygienesicherheit und hohem Geschirr-Durchsatz. Perfekte Leistung und gründlichste Reinigung dank den leistungsstarken Miele Gewerbegeschirrspülern!

Miele Professional. Immer Besser.



Mehr Informationen unter Tel. 050 800 420 oder unter www.miele-professional.at



WINTERHALTER

Anwendungsbe- reich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheits- wesen	Untertischspülma- schinen UC-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Dosier- geräte	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Hotellerie/Gast- ronomie	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluispunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschub- spülmaschinen PT-Serie	High Temp	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärme- rückgewinnung	Drucksteige- rungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Gerätespülmaschi- nen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs- spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfah- ren spart das manuelle Vorspülen; ein Ein- weichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen „Krustenkracher“ benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: - Abklappba- re Türe und hochklappbarer Korb und flexi- ble Korbwagen- lösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückge- winnung – Energy - Standby-Modus

Anwendungsbe- reich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertischspülma- schinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Do- siergeräte	Drucksteigerungs- pumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Band- und Korb- transportspülma- schinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreini- gungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwär- merückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenakti- vierung	2- oder 3fach Nachspülung mini- maler Wasserver- brauch

WINTERHALTER GASTRONOM VERTRIEB UND SERVICE GMBH

Sonystrasse 3
5303 Thalgau
Tel.: 0043 6235 50222 0



PT ClimatePlus von Winterhalter



DEISS HEISST: ABFALLSÄCKE MIT SUPERKRÄFTEN

Besser, dünner, nachhaltiger: Reißfeste
Recycling-Abfallsäcke mit neuer Superpower

Treffen Sie unsere Superhelden auf dem
Deiss Messestand HALLE 4.2 | STAND 118

deiss.de/superhelden



DEISS



MIELE

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4
Gesundheitswesen	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENEplus PG 8057 TD U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss Thermo-Desinfektions- programm mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb
	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb
Hotellerie/Gastronomie	Untertisch- Frischwasser- spüler SPEED PG 8055	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 8 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss mit 70°C Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	225 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb
	Untertisch- Frischwasser- spüler SPEEDplus PG 8056	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min./	Kalt- oder Warmwasser Anschluss mit 70°C Nachspültemperatur und bis zu 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb
	Untertisch- Frischwasserspü- ler BRILLIANT PG 8058	Gläser- und Besteck- spüler	Programmlaufzeit ab 5 Min./	Kalt- und Warmwasser Anschluss Anschluss für teil- oder vollentsalztes Wasser Perfect GlassCare: optimal abgestimmte Wasserhärte	sehr schonende Reinigung von Gläsern und Beste- cken, glänzende Ergebnis- se ohne Nachpolieren
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Untertisch- Frischwasser- spüler HYGIENE PG 8059 U	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss 85° C im Nachspülgang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtile im Ober- und Unterkorb
Tankspüler für Hotellerie/Gastronomie, Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpfle- gung	Durchschub- Tankspüler PG 8172	Mischgeschirr inkl. Tassen (manuelle Vorreinigung nötig)	Programmlaufzeit ab 50 Sek.	Kalt oder Warmwasser- anschluss, intern oder externe Dosierung; mit oder ohne WES; mit oder ohne ECO Funktion	1296 Teller/h
	Untertischtank- spüler PG 8164	Gläserspülmaschine	Programmlaufzeit ab 45 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5 -76 cm; Breite: 46 cm	Bis zu 80 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtank- spüler PG 8165	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 72,5 -76 cm; Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Revers Osmose
	Untertischtank- spüler PG 8166	Universell einsetzbare Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82 -85 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde; optional mit Wasserent- härter
	Untertischtank- spüler PG 8169	Spülmaschine mit tiefem Spülraum für Tablets, etc.	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warmwasser; Einbauhöhe 82 -85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde

alle Geräte mit Ablaufpumpe ausgestattet und inkludiertem Wasserenthärtungssystem (Wasserenthärter optional bei PG 81xx)

MIELE GESELLSCHAFT M.B.H.

5071 Wals
Mielestr. 1
www.miele-professional.at

